

21.5 インチ

メディカル タッチモニター



デンシトロン製のメディカルタッチモニターはIEC60601-1-2およびEN60601-1-2規格に準拠しており、厳しい医療環境で安全に使用できます。医療従事者の方が使用されることを念頭に置いた設計では、タッチの操作性と白色の外観が重要な設計ファクターでした。定期的な消毒を想定し、金属外装には防錆コーティングが施されています。クローズドフレームとコンパクトなデザインとなっており、VESA標準取り付けで使用機器やシステムの一部として取付が可能です。

その結果、一般的な医療施設に調和する、精巧かつ信頼性と耐久性に優れたタッチ・ディスプレイが完成しました。さらに部品選定においても我々は、長期的に安定した供給が可能な部品を選ぶよう配慮しました。

製品2年保証としております。医療従事者の方はデンシトロン製のメディカルタッチモニターを使用している間、専門業務に専念することができます。



ヘルスケア



医療用カート



ナースステーション

- IEC/EN60601-1-2 認証
- 医療グレードの素材
- 防錆コーティング
- 静電容量式タッチパネル搭載の全面フラット画面で簡単クリーニング
- 標準的な取り付け
- 低消費電力

製品仕様

製品名	21.5 インチ メディカル タッチモニター
LCD パネル 仕様	
Display Technology	Active Matrix TFT-LCD With LED Backlight
Active Area (W x H)	476.64mm × 268.11mm
Native Resolution	1920 × 1080@60Hz
Display Colors	16.7million
Luminance (Typ.)	250nits, with PCAP 210nits
Viewing Angle (Typ.)	(L /R /U /D, CR≥10) 89 /89 /89 /89 (Degree)
タッチパネル 仕様	
Touch Technology	PCAP
Surface Treatment	Strengthened and Anti-Glare
Thickness(Total)	4.3mm ± 0.3mm
Touch Screen Interface	USB
Touch Point	10
全般仕様	
Case/Bezel Color	White, Matte Finish
Mounting Options	VESA: 100mm × 100mm, 75mm × 75mm
Outline Dimensions (W×H×D)	529.0mm × 325.6mm × 42.8mm
Weight	Net: 5.46kg, Gross: 7.3Kg
Power Supply	Input Voltage Range: +12VDC ± 5%, Coaxial power jack Φ2.5mm pin
Power Consumption (Typ.)	MAX: 20W
Temperature Range	Operating: 0°C to 40°C, storage: -20°C to 60°C
I/O	VGA, HDMI, USB (Type B, for touch)
On Screen Display (OSD)	Control (back): Power, Auto, Up, Down, Menu
Agency Approvals	UL, IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, CE, FCC, UKCA, CCC
Warranty	2 years

—お問い合わせは、下記デンシトロン製品取扱店まで—

[販売元]
株式会社デンシトロン
〒143-0016 東京都 大田区 大森北1-26-2
TEL: (03) 3767-9701
HP: <https://www.densitron.jp/>
E-mail: salesjp@densitron.com

[取扱店]