


嵌合部詳細 (S=5/1)  
Contact detail (S=5/1)



外觀  
Appearance

- 注1. コンタクト処理  
接触部 : パラジウムニッケルめっき0.1μm以上  
+ 金めっき0.03μm以上  
SMT部 : 金めっき0.03μm上  
下地 : ニッケルめっき
- 注2. コプラナリティ: 0.1mm以下
- 注3. シェル板厚 t=0.2mm
- 注4. コンタクト処理は、RJ-45の規格ではありません。
- 注5. リフローDIP対応品 (リフロー実装を想定)

- Note
1. Contact plating  
Contact area : Palladium-Nickel 0.1μm min.  
+ Gold 0.03μm min.  
Termination area: Gold 0.03μm min.  
Underplating : Nickel
2. Coplanarity : 0.1mm max.
3. Shell thickness : t=0.2mm
4. Contact plating is not the standard of the RJ-45.
5. This Connector is met by reflow DIP.  
(It is possible by once.)

| 改版 LTR | 年月日 DATE    | 変更者 BY | 変更内容 REV. DESCRIPTION | 番号 No. | 部品名称 PART NAME   | 材質 MATERIAL          | 数量 QTY | 処理 FINISH | 備考 NOTE        |
|--------|-------------|--------|-----------------------|--------|------------------|----------------------|--------|-----------|----------------|
| △      | Aug.17 2015 | S. W   | Revise                |        | 絶縁体B Insulator B | PA9T (GF)            | 2      |           | UL94V-0 BLACK  |
| △      | May.22 2015 | S. W   | Revise                |        | シェル Shell        | りん青銅 Phosphor bronze | 1      |           | ニッケルめっき Nickel |
| △      | May.22 2015 | S. W   | Revise                |        | コンタクト Contact    | りん青銅 Phosphor bronze | 16     | 注1        | See Note 1     |
|        |             |        |                       |        | 絶縁体A Insulator A | PA9T (GF)            | 1      |           | UL94V-0 BLACK  |

| 年月日 DATE      | 尺度 SCALE | 単位 UNIT   | 3角法 3RD. A. P |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| Feb.20 (2015) | 2/1      | mm (INCH) |               |

|             |             |          |      |         |    |
|-------------|-------------|----------|------|---------|----|
| DR.         | DE.         | CHK.     | CHK. | APP.    | 承認 |
| S. WATANABE | S. WATANABE | K. ODAKU |      | Y. KATO |    |

|          |  |
|----------|--|
| 製 名      | HTK 本多通信工業株式会社   |
| DR. NAME | HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.  |
| 製 番      | RJ-45モジュラージャック 2線リバースSMTタイプ (RoHS) RJ-45 modular jack twin reverse SMT type (RoHS) |
| PART NO. | MOD-WRJ88LY1G+   |
| REV.     | 2B   |