

NPO_{SERIES} ケーブルクランプバーセット


RoHS
対応品

ねじ付
スチール

販売単位
1本



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- ラック内で機器からの入出力ケーブルを整理する場合等に使用します。
- 結束バンド(NPHLS-15R□)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)、インシュロックタイ等でケーブルを結束します。
- 取付金具はケーブルクランプバーの任意の位置で固定できる為、多くのラックのシリーズに取り付けできます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ケーブルクランプバー	1	棒鋼 φ8	亜鉛めっき
2	取付金具	2/3※1	鋼板 t1.6	

付属品 クッションナット (PNO-13CNと同じ製品) スプリングナット (NPO-0508SSU□と同じ製品)
 ビバークボイ (RKO-5Nと同じ製品) M5×10取付用ねじ M5×12取付用ねじ
 M4六角ナット M4×10取付用ねじ 各2/3個付属※1

※1 NPO-113CCBSの場合は2個、NPO-163CCBSまたはNPO-188CCBSの場合は3個

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			Dフレーム取付時 適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm)※2	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	NPO-113CCBS	35	1128	30	FDC・NFC・NGC (H1250)	0.5
	NPO-163CCBS		1628		FDC・FDLC・NFC・NGC (H1750)	0.7
	NPO-188CCBS		1878		FDC・FDIC・FDLC・NFC・NGC (H2000)	0.8

※2 サイドフレーム取り付け、Hフレーム取り付け、マウントフレーム取り付けにすれば、多くのシリーズに取り付けることができます。

外観寸法図

単位 mm

