


NPSLA_{SERIES} スライドレールセット

ねじ付 スチール 販売単位 1式



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 三段引きスライドレールとブラケットがセットになっています。
- 所定トラベルまで達するとロックがかかります。
- ドロワーメンバーはロックを解除すると抜いたり、しまいこんだりすることができます。

構成内容

| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|---------|----|---------|--------|
| 1 | スライドレール | 2 | 銅板等 | 亜鉛めっき |
| 2 | ブラケット | 4 | 銅板 t2.0 | |

付属品 取付用ねじ・ナット、スプリングナット (NPO-0508SSU□□と同じ製品)

機種内容

単位 mm

| 在庫区分 | 型番 | スライド長さ | 最大トラベル | 定格荷重 (N/ペア) | A | B | C | D | E | F | 質量 (kg/1式) |
|------|---------------|-------------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 標準 | NPSLA-30516BK | 406.4 (16") | 429 | 559 (57kg) | — | — | 349.2 | 361.9 | 374.6 | 250.8 | 2.0 |
| | NPSLA-30520BK | 508.0 (20") | 530 | 481 (49kg) | 238.1 | 365.1 | 450.8 | 463.5 | 476.2 | 352.4 | 2.4 |
| | NPSLA-30522BK | 558.8 (22") | 581 | 441 (45kg) | 263.5 | 415.9 | 501.6 | 514.3 | 527.0 | 403.2 | 2.6 |
| | NPSLA-30524BK | 609.6 (24") | 632 | 412 (42kg) | 288.9 | 466.7 | 552.4 | 565.1 | 577.8 | 454.0 | 2.8 |

主要ラック適合表

| シリーズ名 | ラックの奥行 | 適合製品の型番 NPSLA-305□□BK |
|--------|--------|--------------------------|
| FDC | 450 | — |
| | 550 | 18 |
| | 650 | 16/18/22 |
| | 750 | 20/22 |
| | 850 | 24 |
| FDDC | 650 | 16/18/22 |
| FDIC | 600 | 16/20 |
| | 800 | 18~24 |
| FDLC※2 | 650 | 18 |
| | 750 | 16/18/22 |
| FLC | 850 | 20/22 |
| | 600 | 18/20 |
| RKC | 450 | — |
| | 530 | 16 |
| | 630 | 20 |
| | 710 | 22/24 |
| | 810 | — |
| 900 | — | |

※1 適合するラックは標準仕様の場合のみになります。ラックのガイドマウントフレームの取付位置を変更する場合や、オプションのガイドマウントフレームを追加する場合は上表とは異なり、多くのシリーズの機種に取り付けできます。

※2 ガイドマウントフレームを取付標準位置より、50mm前方に移動させた場合になります。

外観寸法図

単位 mm

