



# ヘッド分離型 小型UVCカメラ



## 主な仕様

型名	PTT-USB5693
撮像素子	OV5693
有効画面サイズ	1/4"、カラー、ローリングシャッター
有効画素数	2592(H) × 1944(V)
画素サイズ	1.4μ m × 1.4μ m
焦点距離	f=2.64mm
画角	水平画角：74.3° 垂直画角：58.4° 対角画角：88°
レンズマウント	M12 P=0.5(固定レンズマウント)
インターフェース	USB2.0、UVC
画像圧縮方式	YUY2、MJPG
フレームレート	2592(H) × 1944(V) @30fps MJPG 1920(H) × 1080(V) @30fps MJPG 1280(H) × 720(V) @30fps MJPG 848(H) × 480(V) @30fps MJPG 640(H) × 480(V) @30fps MJPG
電源	DC 5V
消費電力	<150mA
メインボードサイズ	26mm(L) × 12.5mm(W) × 7mm(H)
使用環境	動作温度：0℃~50℃



製品情報

取扱説明書



プライムテックエンジニアリング株式会社  
 E-Mail : sales@pte.jp  
 TEL : 03-5805-6766 Web : pte.jp  
 東京都文京区小石川1-3-25小石川大国ビル3F