

RA SERIES オープンラック

RoHS 対応品 組立 キット 19INCH JIS アルミ 販売単位 1台 ホワイトグレイ



仕様

- 19インチ規格
JIS C 6010-2(付属書0)
※EIA規格の場合には別売品が必要になります。
- 使用環境
屋内
- 主要材質 アルミ

特徴

- JIS規格に準拠した19インチオープンラックです。
- パネルマウントフレーム部の特設溝に挿入するスリムラインナットの種類によりJIS規格、EIA規格のいずれの規格にも準拠したラックになります。
- EIA規格には、別売のEIAスリムラインナット(PNO-12UAN5など)が必要です。切断してJISスリムラインナットと入れ替えることにより、EIA規格に準拠します。詳細についてはお問い合わせください。
- 基本構成部品にアルミニウム押出形材を用い、ベース部のはめこみ部品は「ホワイトグレイ」メラミン塗装仕上を標準としています。
- 試験場、研究所など幅広い分野でご利用いただくことができます。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	Wフレーム	4	アルミ押出形材	B2アルマイト
2	Dフレーム	対称計2		
3	Hフレーム	2		
4	ベースプレート	1	銅板 t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
5	キャスタープレート	2	銅板 t1.6/t3.2	
6	ステー	2	銅板 t2.3	
7	スリムラインナット	2セット	黄銅	ニッケルめっき
8	コーナーキャップ	6	ポリエチレン	「ブラック」
9	キャスター	4	車輪:ポリアミド	「ブラック」車径φ60 搭載可能質量150kg/1個 ストッパー付

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			取付規格	有効高さ (mm)	搭載可能質量 (kg)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do				
標準	RA-1210WG	540	1213.1	700	JIS (EIA)	1001 (20J)	100	14.2
	RA-1460WG		1463.1			1251 (25J)		15.2
	RA-1760WG		1763.1			1551 (31J)		16.4

外観寸法図

単位 mm

